



## kołnierz stożkowy, szybkozłącze odpowiednie do króćca wg normy DIN 3016 część 3

### Zastosowania

- Pojazdy komunalne: zmiatarki, małe zmiatarki, duże zmiatarki

### Właściwości

- wewnątrz gładki
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie
- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dobra odporność na promienie UV i ozon
- bez zmiękczaczy i halogenów

- łatwy do szybkiego montażu
- bardzo wytrzymały
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

### Zakres temperatur

- -40°C do 90°C

### Konstrukcja, materiał

ścianki: specjalny poliuretan eterowy premium (Pre PUR®)

### warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony
- jako przewód konfekcjonowany z odpowiednim węzłem
- części przyłączeniowe uwzględniające specyfikę klienta
- szczelny na gazy i ciecze, w wykonaniu zatopionym na stałe
- dodatkowe akcesoria na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com)

### Pasująca do węża

AIRDUC®: 356+355, 356 HT + MHF, 355 MHF + CSH REINFORCED

śred. znamionowa mm	zewn. Ø kołnierza mm	całkowita długość mm	masa kg / szt.	odpowiedni do wewn. Ø węża mm	pojedyncza część	Nr zam.
250	295	108	1,00	356 ø 250	kołnierz stożkowy, czarny, nasuwany	245-0250-8501
250	295	108	1,00	355 CSH ORANGE ø 250	kołnierz stożkowy, czarny, nasuwany	245-0250-8507
250	295	108	1,00	355 CSH ORANGE Ø 250; 355/356 Ø 250	TRI-CLAMP kołnierz stożkowy, czarna, odlew	245-0250-8554
250	-	-	1,240	-	opaska zaciskowa szybkozłączna	245-0250-8911
250	295	108	1,00	356 ø 250		245-0250-8701
250	295	108	1,00	355 CSH ORANGE ø 250		245-0250-8707
250	295	108	1,00	355 CSH ORANGE und 356 ø 250		245-0250-8754
250	-	-	1,50	-		245-0250-8918

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com)