



szybkozłącze do pojazdów specjalnych
ssących i pneumatycznego transportu
materiałów sypkich

Właściwości

- bardzo odporny na ścieranie (odporność na ścieranie ok. 2,5-5 lepsza niż większości materiałów gumowych i 3-4 lepsza niż większości miękkich PVC)
- wewnątrz gładki
- z optymalizacją parametrów technicznych przepływu
- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dobra odporność na promienie UV i ozon
- bez zmiękczaczy i halogenów

- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)
- bardzo wytrzymały
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

- -40°C do 90°C
- krótkotrwanie do 125°C

Konstrukcja, materiał

ścianki: specjalny poliuretan eterowy premium (Pre PUR®); uszczelka: EPDM "czarna"

warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- transparentny (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony
- jako przewód konfekcjonowany z odpowiednim węzłem

Pasująca do węza

AIRDUC®: 356, 355 REINFORCED
NORPLAST®: 387

śred. znamionowa mm	Pasująca do węza	Typ	Nr zam.
127	-	część żeńska złącza	248-0125-8510
127	-	część męska złącza	248-0125-8520
127	356-0127-0000	wkładka uszczelniająca złącza	248-0127-8530
127	355-0127-2530	wkładka uszczelniająca złącza	248-0127-8532
127	387-0127-0000	wkładka uszczelniająca złącza	248-0127-8535
127	wąż płaski	wkładka uszczelniająca złącza	248-0127-8536

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com