



miękkie złączka do węży typu SuperFlex

**Właściwości**

- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dobra odporność na promienie UV i ozon
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

**Zakres temperatur**

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

**Konstrukcja, materiał**

ścianki: wysokiej jakości miękkie PVC

**warianty dostaw**

- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)

Pasująca do węży  
SuperFlex PVC 372

zalecana Ø króćca mm	zalecana długość króćca mm	głębokość wkręcenia wąz mm	całkowita długość mm	masa kg / szt.	odpowiedni do wewn. Ø węży mm	Nr zam.
25	50	45	45	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	45	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	45	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	45	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	45	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	45	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	45	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	45	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	45	0,170	76	226-0076-0000

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczone w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com)