



miękką złączka do węży z EVA

Właściwości

- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dobra odporność na promienie UV i ozon
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

Konstrukcja, materiał

ścianki: wysokiej jakości miękkiej PVC; ścianka wykonanie przewodząca elektrycznie $< 10^4 \Omega$; elektrycznie przewodzący wysokogatunkowy miękkiej PVC

warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- szary (standard)
- czarny (standard)

Pasująca do węży

EVA: 373, 373 AS, 373 EC

zalecana Ø króćca mm	zalecana długość króćca mm	głębokość wkręcenia wąz mm	całkowita długość mm	masa kg / szt.	odpowiedni do wewn. Ø węży mm	Nr zam.
kolor szary						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
kolor czarny						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
przewodząca ładunek elektryczny $< 10^4 \Omega$ kolor czarny						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.