

CLAMP 213



spiralna opaska zaciskowa z zatrzaskiem do mocowania zewnętrznie połączonych węży ze spiralą

Właściwości

- w wysokim stopniu szczelne i odporne na rozciąganie połączenie dzięki specjalnej geometrii mostka
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)
- nierdzewna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

1. taśma opaski: W2 stal szlachetna 1.4016 = AISI 430
2. zamknięcie: stal szlachetna (INOX)
3. mostek: stal szlachetna 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX)

warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie

Pasująca do węży

PROTAPE®: 301+310+320, 322 EC, 326+327 Memory, 331+330 MHF, INOX 330 MHF + MHF -AS
AIRDUC®: 353+355, HT 350+351+355, INOX 351+355 MHF, INOX 351+355 MHF-AS, 351+355+362 EC, 351+355 ExTra, 362 F, 341+345 PVC, 363 TPE
TIMBERDUC®: 531-534 SE, 532 CNC
CP: HiTex 480-487, 461+450 PROTECT, 450+461+476+457+465+460, 467 WELD-ING, INOX 475 F, 455 MHF, 457+459 EC, INOX 471+472, INOX 471+472+475 EC, HT 466

Konstrukcja, materiał

odpowiedni do wewn. Ø węży mm	szerokość taśmy mm	Nr zam.
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com

Dodatki



CONNECT 270-271

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.