

CLAMP 212 EC



spiralna opaska zaciskowa z uziemieniem do mocowania zewnętrznie połączonych węży ze spiralą

Właściwości

- uziemienie bez rozizolowywania drutu i uszkodzenia węża
- opcjonalnie dostępna z kablem lub taśmą uziemiającą
- w wysokim stopniu szczelne i odporne na rozciąganie połączenie dzięki specjalnej geometrii mostka
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)

- nierdzewna
- bardzo wytrzymała
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Konstrukcja, materiał

1. taśma opaski: W2 stal szlachetna 1.4016 = AISI 430
2. śruba: W2 stal ocynkowana; korpus: W2 stal szlachetna 1.4016
3. mostek: stal szlachetna 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX); śruba uziemiająca: stal szlachetna (INOX)

warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie

Pasująca do węża

AIRDUC®: 353+355+341+345+363, HT 351+355,362+351+355 EC, 362 F, 351+355 Ex-Tra, 351+355 MHF, INOX 351+355 MHF+MHF-AS
TIMBERDUC®: 533, 534 SE

odpowiedni do wewn. Ø węża mm	zakres mocowania mm	szerokość taśmy mm	Nr zam.
Opaska zaciskowa z przewodem uziemiającym			
38-45	35-55	9	212-0035-2878
50-55	45-65	9	212-0045-2878
60-65	55-75	9	212-0055-2878
70-75	65-85	9	212-0065-2878
80-85	75-95	9	212-0075-2878
90-95	85-105	9	212-0085-2878
100-105	95-115	9	212-0095-2878
110-115	105-125	9	212-0105-2878
120-127	115-135	9	212-0115-2878
130-135	125-145	9	212-0125-2878
140-145	135-155	9	212-0135-2878
150-155	145-165	9	212-0145-2878
160-165	155-175	9	212-0155-2878
170-175	165-185	9	212-0165-2878
180-185	175-195	9	212-0175-2878
190-195	185-205	9	212-0185-2878
200-205	195-215	9	212-0195-2878
210-215	205-225	12	212-0205-2878
220-225	215-235	12	212-0215-2878
250-255	245-265	12	212-0245-2878
270-275	265-285	12	212-0265-2878
280-285	275-295	12	212-0275-2878
300-305	295-315	12	212-0295-2878
320-325	315-335	12	212-0315-2878
350-355	345-365	12	212-0345-2878
380-385	375-395	12	212-0375-2878
400-405	395-415	12	212-0395-2878
450-455	445-465	12	212-0445-2878

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.

CLAMP 212 EC

odpowiedni do wewn. Ø węża mm	zakres mocowania mm	szerokość taśmy mm	Nr zam.
500-505	495-515	12	212-0495-2878
Opaska zaciskowa z taśmą do uziemienia			
38-45	35-55	9	212-0035-2879
50-55	45-65	9	212-0045-2879
60-65	55-75	9	212-0055-2879
70-75	65-85	9	212-0065-2879
80-85	75-95	9	212-0075-2879
90-95	85-105	9	212-0085-2879
100-105	95-115	9	212-0095-2879
110-115	105-125	9	212-0105-2879
120-127	115-135	9	212-0115-2879
130-135	125-145	9	212-0125-2879
140-145	135-155	9	212-0135-2879
150-155	145-165	9	212-0145-2879
160-165	155-175	9	212-0155-2879
170-175	165-185	9	212-0165-2879
180-185	175-195	9	212-0175-2879
190-195	185-205	9	212-0185-2879
200-205	195-215	9	212-0195-2879
210-215	205-225	12	212-0205-2879
220-225	215-235	12	212-0215-2879
250-255	245-265	12	212-0245-2879
270-275	265-285	12	212-0265-2879
280-285	275-295	12	212-0275-2879
300-305	295-315	12	212-0295-2879
320-325	315-335	12	212-0315-2879
350-355	345-365	12	212-0345-2879
380-385	375-395	12	212-0375-2879
400-405	395-415	12	212-0395-2879
450-455	445-465	12	212-0445-2879
500-505	495-515	12	212-0495-2879

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczone w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com

Dodatki



CONNECT 270-271

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.