

# CLAMP 217



spiralna opaska zaciskowa z oczkiem do mocowania zewnętrznie pofalowanych węży ze spiralą

## Właściwości

- w wysokim stopniu szczelne i odporne na rozciąganie połączenie dzięki specjalnej geometrii mostka
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)
- chroniony przed korozją
- bardzo wytrzymały
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

## Konstrukcja, materiał

1. taśma opaski: W2 stal szlachetna 1.4016 = AISI 430
2. śruba: W2 stal ocynkowana; korpus: W2 stal szlachetna 1.4016
3. mostek: stal szlachetna 1.4301/ AISI 304/ W2 (INOX); oczko mocujące: stal ocynkowana

## warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie

## Pasująca do węży

PROTAPE®: 301+310+320, 322 EC, 326+327 Memory, 331+330 MHF, INOX 330 MHF + MHF-AS  
 AIRDUC®: 353+355, HT 350+351+355, INOX 351+355 MHF, INOX 351+355 MHF-AS, 351+355+362 EC, 351+355 ExTra, 362 F, 341+345 PVC, 363 TPE  
 TIMBERDUC®: 531-534 SE, 532 CNC  
 CP: HiTex 480-487, 461+450 PROTECT, 450+461+476+457+465+460, 467 WELD-ING, INOX 475 F, 455 MHF, 457+459 EC, INOX 471+472, INOX 471+472+475 EC, HT 466

odpowiedni do wewn. Ø węży mm	zakres mocowania mm	szerokość taśmy mm	Nr zam.
70-75	65-85	9	217-0065-0000
90-95	85-105	9	217-0085-0000
100-105	95-115	9	217-0095-0000
110-115	105-125	9	217-0105-0000
120-127	115-135	9	217-0115-0000
130-135	125-145	9	217-0125-0000
140-145	135-155	9	217-0135-0000
150-155	145-165	9	217-0145-0000
160-165	155-175	9	217-0155-0000
170-175	165-185	9	217-0165-0000
180-185	175-195	9	217-0175-0000
190-195	185-205	9	217-0185-0000
200-205	195-215	9	217-0195-0000
210-215	205-225	12	217-0205-0000
220-225	215-235	12	217-0215-0000
250-255	245-265	12	217-0245-0000
270-275	265-285	12	217-0265-0000
280-285	275-295	12	217-0275-0000
300-305	295-315	12	217-0295-0000
320-325	315-355	12	217-0315-0000
350-355	345-365	12	217-0345-0000
380-385	375-395	12	217-0375-0000
400-405	395-415	12	217-0395-0000
450-455	445-465	12	217-0445-0000
500-505	495-515	12	217-0495-0000

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com)

Dalsze dane techniczne podano na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com). Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.

# CLAMP 217

## Dodatki



CONNECT 270-271

Dalsze dane techniczne podano na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com). Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.