



złącze śrubowe do podłączenia,
przedłużenia lub naprawy węży ze spiralą

Właściwości

- bardzo odporny na ścieranie (odporność na ścieranie ok. 2,5-5 lepsza niż większości materiałów gumowych i 3-4 lepsza niż większości miękkich PVC)
- wewnątrz gładki
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie
- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dobra odporność na promienie UV i ozon

- bez zmiękczaczy i halogenów
- wielokrotnego użytku (łączenie przez nakręcanie)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

- -40°C do 90°C
- krótkotrwale do 125°C

Konstrukcja, materiał

ścianki: specjalny poliuretan eterowy premium (Pre PUR®)

warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- kolory specjalne: całościowo barwiony
- części przyłączeniowe uwzględniające specyfikę klienta

Pasująca do węża

AIRDUC®: 353+355+356, 351+355+356
MHF, 351+355+356 EC, 351+355 ExTra, PVC
341+345, INOX 351+355+356 MHF+MHF-AS
TIMBERDUC®: 533, 534 SE

| śred. znamionowa mm | głębokość wkręcenia wąż mm | całkowita długość mm | masa kg / szt. | odpowiedni do wewn. Ø węża mm | Nr zam. |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 351-355, 533-534, 341-345 | | | | | |
| 25 | 32 | 71 | 0,120 | 25 | 246-0025-8500 |
| 32 | 32 | 71 | 0,150 | 32 | 246-0032-8500 |
| 38 | 37 | 83 | 0,170 | 38 | 246-0038-8500 |
| 40 | 37 | 83 | 0,160 | 40 | 246-0040-8500 |
| 50 | 42 | 95 | 0,250 | 50 | 246-0050-8500 |
| 60 | 47 | 105 | 0,300 | 60 | 246-0060-8500 |
| 70 | 47 | 105 | 0,330 | 70 | 246-0070-8500 |
| 80 | 52 | 117 | 0,400 | 80 | 246-0080-8500 |
| 100 | 57 | 127 | 0,650 | 100 | 246-0100-8500 |
| Do nakręcenia; Nadaje się do węża 356 | | | | | |
| 32 | 32 | 71 | 0,150 | 32 | 246-0032-8501 |
| 38 | 37 | 83 | 0,170 | 38 | 246-0038-8501 |
| 40 | 37 | 83 | 0,160 | 40 | 246-0040-8501 |
| 50 | 42 | 95 | 0,250 | 50 | 246-0050-8501 |
| 60 | 47 | 105 | 0,300 | 60 | 246-0060-8501 |
| 70 | 47 | 105 | 0,330 | 70 | 246-0070-8501 |
| 80 | 52 | 117 | 0,400 | 80 | 246-0080-8501 |
| 100 | 57 | 127 | 0,650 | 100 | 246-0100-8501 |

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Zastrzega się dokonywanie zmian technicznych. Proszę zwrócić uwagę na załącznik techniczny podany na stronie www.norres.com

Dalsze dane techniczne podano na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20°C i są wartościami przybliżonymi.