



Georg Kramp GmbH & Co.KG  
 GKS-Perfekt Hebe- und Transportsysteme - www.gks-perfekt.com  
 Telefon + 49 (0) 711 / 510981-0 - Telefax + 49 (0) 711 / 510981- 90  
 Max-Planck-Straße 32, D-70736 Fellbach - e-mail: info@gks-perfekt.com



## Einsatzmöglichkeiten Hydraulikpumpen

Pumpentyp	Artikel-Nr. Fa. Kramp	Artikel-Nr. PowerTeam	Druckeinstellung	nutzbares Tankvolumen	Verwendung (in Hebern / Fahrwerken)
PV-K	11366	P19	700 bar Standardeinstellung	0,33 ltr.	für PowerTeam-Zylinder
	10197	P19-GKS	520 bar Standardeinstellung	0,33 ltr.	2 St. V5K-EX oder 2 St. RLZ5
			* 420 bar manuell eingestellt	0,33 ltr.	2 St. RLZ4
			* 210 bar manuell eingestellt	0,33 ltr.	2 St. RLZ2K oder 2 St. RLZ2
PV-M	11985	P59	700 bar Standardeinstellung	0,74 ltr.	für PowerTeam-Zylinder
	11827	P59-GKS	520 bar Standardeinstellung	0,74 ltr.	2 St. V5/V5EX oder 2 St. V10K-EX oder 2 St. G5
PV	11336	P159	700 bar Standardeinstellung	2,25 ltr.	für PowerTeam-Zylinder
	10198	P159-GKS	520 bar Standardeinstellung	2,25 ltr.	2 St. V10/V10EX od. 2 St. V15/V15-EX/V15K-EX od. 2 St. V20/V20-EX od. 2 St. G10
* 420 bar manuell eingestellt			2,25 ltr.	1 St. V30EX ( 300 ... 400 Pumpenhübe !! )	
PE	12023	PE172-E220	700 bar Standardeinstellung	4,8 ltr.	für PowerTeam-Zylinder
	10199	PE172-E220 520 bar	520 bar Standardeinstellung	4,8 ltr.	je 4 St. V5/V5EX/V10/V10EX/V15/V20/G5/G10/RLZ5
	....	PE172-E220 420 bar	* 420 bar manuell eingestellt	4,8 ltr.	je 2 St. V30EX

\* bei Erstellung eines Lieferscheines ist vom Verkauf  
 über die freie Texteingabe immer der **Pumpendruck** anzugeben.  
 Eine Seriennummer wird nicht mehr benötigt !