

CONNECT 684



łącznik; do obustronnego montażu
dyfuzorów rurowych membranowych do
profilu prostokątnych

Zastosowania

- dyfuzor rurowy membranowy, przeznaczony dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, do drobnopęcherzykowego napowietrzania ciśnieniowego, do transferu tlenu do osadników z osadem czynnym w celu nityfikacji,

do napowietrzania ciągłego oraz przerywanego, do transferu tlenu oraz recykulacji w reaktorach z zanurzonym złożem oraz w bioreaktorach, do przemieszania osadników z osadem czynnym, napowietrzania piaskowników, renaturyzacji wód, akwakultur, hodowli ryb

Konstrukcja, materiał

stal szlachetna (INOX) 1.4541 = AISI 321

warianty dostaw

- dodatkowe akcesoria na stronie www.norres.com

długość mm	dla profilu o szerokości mm	zewnątrzny gwint w calach	Waga kg/m ³	Nr zam.
85	40	3/4"	0,110	684-0085-2770
105	60	3/4"	0,140	684-0105-2770
125	80	3/4"	0,170	684-0125-2770
145	100	3/4"	0,190	684-0145-2770

Dodatki



CONNECT 685



CLAMP 682



CONNECT 683



CONNECT 681

Proszę zwrócić uwagę na treść instrukcji montażowych, eksploatacji i konserwacji oraz dodatkowe dane techniczne podane na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20 °C i są wartościami przybliżonymi.