Toe Jacks V ► ► udŁwig do 10 ton

- Monolityczny wspornik bocznego podnoszenia z hartowanego materiağu.
- Wysoki stopieŒbezpieczeŒstwa dziňki nowej technologii produkcji wspornika.
- Opatentowany zaczep wspornika gwarantujÑcy prawidğowe mocowanie.
- Zastosowanie rňcznej pompy hydraulicznej typu PV z 2 podnoŜnikami albo elektrycznej pompy hydraulicznej typu PE z 4 podnoŜnikami naraz pozwala zwiňkszyÍ dwukrotnie lub czterokrotnie maksymalny udŁwig zestawu.

V5

V10

Dane techniczne	V5	V10
numer wyrobu	10181	10182
max. udŁwig	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)
ciŜnienie robocze	520 bar	520 bar
min. wysokoŚÍ zağadowcza na bocznym wsporniku	15 mm	20 mm
skok podnoŜnika	140 mm	160 mm
iloŚÍ otwor· w mocowania bocznego wspornika	3 x	4 x
wysokoŚÍ zağadowcza na pğycie g· rnej	252 mm	310 mm
wymiary zewnňtrzne (L x W x H)	285 x 235 x 252 mm	357 x 260 x 310 mm
waga	21 kg	32 kg