



CV EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu CV i CRDV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dostępna wersja przeciwybuchowa wentylatorów CV, CRDV zgodna z dyrektywą ATEX:

- obudowa wzmocniona Ex II2G EExe IIT3,

w tym:

- średnociśnieniowe wentylatory promieniowe CMV 125-400 dla strefy 1 i 2,
- wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe CHVS 63-250 dla strefy 1 i 2,
- dachowe i kanałowe wentylatory CRDV 200 - 315 dla strefy 2.

Wentylatory typu CV, CRDV, w wersji przeciwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.

Wszystkie wentylatory typu CV, CRDV, w wykonaniu przeciwybuchowym są oznaczone symbolem "EX" występującym w nazwie danego wentylatora.

Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne wybranych wentylatorów w wykonaniu przeciwybuchowym – zgodnie z danymi wentylatorów chemoodpornych typu CV (strona 525), CRDV (strony 522-524).



CRDV EX dachowy



CRDV EX kanałowy