

Wąż wyciągowo - nadmuchowy do wysokich temperatur; wielowarstwowy, solidny, izolujący, odpowiedni do lekkich ciśnień

Zastosowania: Wąż wyciągowo - nadmuchowy, szczególnie przydatny:

- do materiałów stałych jak kurze, proszki i włókna
- do mediów gazowych jak opary i dymy
- do systemów odpylających i odciągowych, odciagu spalin, odciągów z pieców i dymów spawalniczych
- w technice odciagu spalin, motoryzacji, do wstępnego podgrzewania silników, przy budowie samolotów i przemyśle zbrojeniowym
- jako osłona mieszkowa i kompensator

Właściwości

- wielowarstwowy
- izolacyjny

- odpowiedni do lekkich ciśnień
- bardzo dobra odporność na żar
- wysoko elastyczny i ściśliwy
- nie wyciągalna, zaciśnięta ścianka w profilu zaciskowym
- najmniejszy promień zgięcia
- bezpieczny na załamania,
- bardzo solidna
- dostosowany do RoHS

Zakres temperatur

- ok. -60 °C do ok. +650 °C
- krótkotrwale do ok. +700 °C

Konstrukcja, materiał

opatentowana konstrukcja CP

1. profil zaciskowo-oporowy; stal cynkowana
2. ścianka węża wielowarstwowa
ścianka: wewnątrz i na zewnątrz specjalnie powleczona tkanina z włókna szklanego, tkanina termoizolująca
3. specjalna warstwa termoizolacyjna

Warianty dostaw

- Długość specjalna i cięcie
- stal nierdzewna (INOX) profil zacisku
- konstrukcja według specyfikacji klienta z różnym rozstawem skrętki podtrzymującej profilu zaciskowego i różnymi materiałami na ściankę

Ø wewn. mm	Ø zewn. mm	Zal. zakres dział.		Promień Gięcia mm	Waga kg/m	Produkcyjne długości m	Nr zam.
		Ciśnienie bar	Podciśnienie bar				
100	118	0,130	0,180	114	1,850	6	486-0100-0000
110	128	0,120	0,160	124	2,070	3 6	486-0110-0000
115	133	0,117	0,150	129	2,150	3 6	486-0115-0000
120	138	0,115	0,140	134	2,250	3 6	486-0120-0000
125	143	0,110	0,120	139	2,350	3 6	486-0125-0000
130	148	0,105	0,110	144	2,390	3 6	486-0130-0000
140	158	0,100	0,090	154	2,570	3 6	486-0140-0000
150	168	0,070	0,075	164	2,450	3 6	486-0150-0000
160	178	0,065	0,070	174	2,610	3 6	486-0160-0000
170	188	0,065	0,065	184	2,760	3 6	486-0170-0000
175	193	0,065	0,060	189	2,840	3 6	486-0175-0000
180	198	0,060	0,055	194	2,920	3 6	486-0180-0000
200	218	0,060	0,045	214	3,230	3 6	486-0200-0000
215	233	0,055	0,040	229	3,460	3 6	486-0215-0000
225	243	0,055	0,040	239	3,620	3 6	486-0225-0000
250	268	0,040	0,035	264	4,000	3 6	486-0250-0000
275	293	0,040	0,030	289	4,400	3 6	486-0275-0000
300	318	0,035	0,025	314	4,780	3 6	486-0300-0000
315	333	0,035	0,020	329	5,020	3 6	486-0315-0000
325	343	0,030	0,020	339	5,180	3 6	486-0325-0000
350	368	0,025	0,015	364	5,570	3 6	486-0350-0000
375	393	0,025	0,015	389	5,960	3 6	486-0375-0000
400	418	0,025	0,015	414	6,340	3 6	486-0400-0000
450	468	0,020	0,010	464	7,120	3 6	486-0450-0000
500	518	0,020	0,010	514	7,900	3 6	486-0500-0000
600	618	0,015	0,005	614	9,460	6	486-0600-0000
700	718	0,010	0,005	714	11,020	6	486-0700-0000
750	768	0,010	0,005	764	11,800	6	486-0750-0000
800	818	0,010	0,005	814	12,570	6	486-0800-0000
900	918	0,010	0,002	914	14,130	6	486-0900-0000
1000	1018	0,010	0,001	1014	15,690	6	486-1000-0000



Dodatek

13.1.0



NORCLAMP 212

13.6.0




NORCLAMP 217

13.7.0



NORCLAMP 213

13.18.0



NORCONNECT 270-271