



## Wąż wyciągowy

**Zastosowania:** Wąż wyciągowy, szczególnie przydatny:

- do materiałów stałych jak proszki, wióry i granulaty
- do mediów gazowych
- do systemów odpylających i odciągowych, klimatyzacji i wentylacji
- do przesyłu materiałów palnych oraz w strefach zagrożonych wybuchem (ochrona - Ex)

### Właściwości

- zgodnie z TRBS 2153 ściana przewodząca: opór przepływu i opór powierzchniowy  $< 10^3 \Omega$ , zalecane do przesyłu substancji stałych łatwopalnych
- ekstremalnie odporny na żar
- odporny na ścieranie
- elastyczny
- wysoce odporny na chemikalia
- dobra odporność na ługi i kwasy
- bardzo solidna
- ciężko-palny
- spełniający wymagania europejskiej dyrektywy ATEX
- dostosowany do RoHS

### Zakres temperatur

- ok. +600°C

### Konstrukcja, materiał

1. profilowana taśma metalowa, stal nierdzewna (INOX)
2. profil hakowy
3. uszczelnienie: włókno szklane

### Warianty dostaw

- na zapytanie montowany na gotowo z króćcami, kołnierzami, lub łącznikami
- jako zmontowane złącza NORCONNECT

| Ø wewn. | Ø zewn. | Promień<br>Gięcia | Waga  | Produkcyjne<br>długości | Nr zam.       |
|---------|---------|-------------------|-------|-------------------------|---------------|
| mm      | mm      | mm                | kg/m  | m                       |               |
| 20      | 24      | 100               | 0,350 | 10                      | 376-0020-0000 |
| 25      | 29      | 110               | 0,430 | 10                      | 376-0025-0000 |
| 30      | 34      | 130               | 0,510 | 10                      | 376-0030-0000 |
| 32      | 36      | 140               | 0,550 | 10                      | 376-0032-0000 |
| 35      | 39      | 150               | 0,590 | 10                      | 376-0035-0000 |
| 38      | 42      | 155               | 0,650 | 10                      | 376-0038-0000 |
| 40      | 45      | 155               | 0,680 | 10                      | 376-0040-0000 |
| 45      | 50      | 165               | 0,760 | 10                      | 376-0045-0000 |
| 50      | 55      | 180               | 0,840 | 10                      | 376-0050-0000 |
| 55      | 60      | 200               | 0,900 | 10                      | 376-0055-0000 |
| 60      | 66      | 215               | 1,010 | 10                      | 376-0060-0000 |
| 65      | 71      | 230               | 1,090 | 10                      | 376-0065-0000 |
| 70      | 76      | 240               | 1,170 | 10                      | 376-0070-0000 |
| 75      | 81      | 255               | 1,250 | 10                      | 376-0075-0000 |
| 80      | 86      | 270               | 1,340 | 10                      | 376-0080-0000 |
| 90      | 97      | 280               | 1,850 | 10                      | 376-0090-0000 |
| 100     | 107     | 300               | 2,040 | 10                      | 376-0100-0000 |
| 110     | 117     | 330               | 2,240 | 10                      | 376-0110-0000 |
| 120     | 127     | 380               | 2,440 | 10                      | 376-0120-0000 |
| 125     | 132     | 400               | 2,540 | 10                      | 376-0125-0000 |
| 130     | 139     | 410               | 2,920 | 10                      | 376-0130-0000 |
| 140     | 149     | 430               | 3,130 | 10                      | 376-0140-0000 |
| 150     | 159     | 460               | 3,350 | 10                      | 376-0150-0000 |
| 160     | 169     | 490               | 3,570 | 10                      | 376-0160-0000 |
| 170     | 179     | 520               | 3,720 | 10                      | 376-0170-0000 |
| 180     | 189     | 545               | 4,010 | 10                      | 376-0180-0000 |
| 200     | 211     | 560               | 5,510 | 5                       | 376-0200-0000 |
| 225     | 236     | 630               | 6,180 | 5                       | 376-0225-0000 |
| 250     | 261     | 700               | 6,850 | 5                       | 376-0250-0000 |
| 275     | 286     | 770               | 7,520 | 5                       | 376-0275-0000 |
| 300     | 311     | 850               | 8,200 | 5                       | 376-0300-0000 |

Inne wymiary i długości dostępne na życzenie. Wszystkie wartości zostały wyznaczone przy temperaturze 20 ° C i są przybliżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie.