



VENTILATION EOLO SL

Colour: light blue

Temperature range: -10°C +50°C

Features: Plasticized PVC duct with antishock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inside, outside corrugated. **The lightest and most flexible in the range.**

APPLICATIONS:

Suction of air, fumes, gas. Conditioning, aeration. Resistant to low temperatures.

TECHNICAL DATA:

| Part Number | Inside Ø | Min. wall Thickness | Max. wall Thickness | Weight | Vacuum | Bending Radius | Roll Length | Volume |
|-------------------|----------|---------------------|---------------------|--------|--------|----------------|-------------|----------------|
| | mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | mm | m ³ |
| ES 01 025.0 000.0 | 25 | 0,6 | 2,3 | 140 | 0,8 | 40 | 30 | 0,046 |
| ES 01 030.0 000.0 | 30 | 0,6 | 2,4 | 150 | 0,8 | 40 | 30 | 0,061 |
| ES 01 032.0 000.0 | 31,8 | 0,7 | 2,4 | 160 | 0,7 | 40 | 30 | 0,064 |
| ES 01 035.0 000.0 | 35* | 0,7 | 2,6 | 170 | 0,7 | 40 | 30 | 0,093 |
| ES 01 038.0 000.0 | 38,1 | 0,7 | 2,7 | 195 | 0,7 | 50 | 30 | 0,106 |
| ES 01 040.0 000.0 | 40 | 0,7 | 2,7 | 205 | 0,7 | 60 | 30 | 0,116 |
| ES 01 045.0 000.0 | 45 | 0,7 | 2,7 | 245 | 0,7 | 80 | 30 | 0,129 |
| ES 01 050.0 000.0 | 50 | 0,7 | 2,9 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,157 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|
| ES 01 052.0 000.0 | 50,8 | 0,7 | 2,9 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,160 |
| ES 01 060.0 000.0 | 60* | 0,7 | 3,3 | 425 | 0,6 | 100 | 30 | 0,242 |
| ES 01 063.0 000.0 | 63,5 | 0,7 | 3,4 | 460 | 0,6 | 100 | 30 | 0,255 |
| ES 01 070.0 000.0 | 70 | 0,7 | 3,7 | 500 | 0,5 | 110 | 30 | 0,291 |
| ES 01 076.0 000.0 | 76,2 | 0,7 | 3,7 | 550 | 0,5 | 120 | 30 | 0,326 |
| ES 01 080.0 000.0 | 80 | 0,8 | 4,0 | 590 | 0,5 | 130 | 30 | 0,355 |
| ES 01 090.0 000.0 | 90 | 0,8 | 4,1 | 670 | 0,4 | 150 | 30 | 0,438 |
| ES 01 100.0 000.0 | 100 | 0,8 | 4,3 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,639 |
| ES 01 102.0 000.0 | 102 | 0,8 | 4,3 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,650 |
| ES 01 110.0 000.0 | 110* | 0,8 | 4,6 | 900 | 0,4 | 190 | 30 | 0,742 |
| ES 01 120.0 000.0 | 120 | 0,8 | 4,7 | 1000 | 0,4 | 200 | 30 | 0,827 |
| ES 01 127.0 000.0 | 127 | 0,8 | 4,8 | 1100 | 0,4 | 230 | 30 | 0,897 |
| ES 01 130.0 000.0 | 130* | 0,8 | 5,0 | 1200 | 0,3 | 250 | 30 | 0,945 |
| ES 01 140.0 000.0 | 140 | 0,8 | 5,0 | 1300 | 0,3 | 260 | 30 | 1,040 |
| ES 01 150.0 000.0 | 151,5 | 0,8 | 5,5 | 1500 | 0,3 | 280 | 20 | 0,955 |
| ES 01 152.0 000.0 | 152,4 | 0,9 | 5,6 | 1500 | 0,3 | 280 | 20 | 0,962 |
| ES 01 160.0 000.0 | 160* | 1,0 | 6,0 | 1670 | 0,2 | 280 | 20 | 1,041 |
| ES 01 180.0 000.0 | 180* | 1,0 | 6,0 | 1850 | 0,2 | 450 | 20 | 1,228 |
| ES 01 200.0 000.0 | 200* | 1,0 | 6,2 | 2200 | 0,2 | 600 | 20 | 1,434 |

*Available on request

Please contact our offices for not listed sizes

