

**Extra großer, parallelgewellter Kunststoff-Schutzschlauch/Kabelsammler aus PA 6; flüssigkeitsdicht**

**IP 68 nach EN/ IEC 60529**

**ca. -40 °C bis +100 °C**

**Farbe** schwarz oder grau

**Anwendungen**

Als Kabelsammler für Elektroinstallationen, Schaltanlagenbau, Schaltschränke, Maschinenbau und Robotertechnik; für Hydraulik- und Pneumatikschläuche; für bewegliche Maschinenteile

**Eigenschaften**

- flexibel
- gas- und flüssigkeitsdicht
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- abknicksicher
- weichmacher- und halogenfrei
- geprüft nach UL94-HB (schwerentflammbar)

**Konstruktion und Werkstoff**

NORDUC® Konstruktion; parallelgewellter Vollkunststoffschlauch; Wandung: hochwertiges Polyamid 6 (PA 6)

**Liefervarianten**

Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

**Extra large, corrugated plastic protection tube/ cable buncher made of PA 6; liquid tight**

**IP 68 to EN/ IEC 60529**

**-40 °C to +100 °C approx.**

**Colour** black or grey

**Applications**

As cable buncher for electrical installations, installation in switchboard plant, switch cabinets, mechanical engineering and robotics; for hydraulic and pneumatic hoses; for moving machine parts

**Properties**

- flexible
- gas and liquid tight
- good resistance to alkalis and acids
- good resistance to chemicals
- good resistance to UV and ozone
- kink-proof
- free of softener and halogen
- approved to UL94-HB (flame-retardant)

**Construction and material**

NORDUC® construction; corrugated full plastic tube; wall: high grade polyamide 6 (PA 6)

**Delivery Variants**

Further diameters and lengths available on request


Nennweite Anschlussstück	Ø-Innen	Ø-Außen	Biegeradius (Schlauchmitte)	Gewicht	VPE	Bestellnummer	Bestellnummer
	mm	mm	mm	kg/m	m	schwarz	grau
Trade Size Connector	I.D.	O.D.	Bending Radius (middle of tube)	Weight	PU	Order No.	Order No.
	mm	mm	mm	kg/m	m	black	grey
<b>70</b>	66,5	79,2	170	0,420	10	137-3079-9010	137-3079-9110
<b>95</b>	91,0	106,0	225	0,610	10	137-3106-9010	137-3106-9110

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.

**Zubehör/accessories** (Weiteres Zubehör Kap. 10)/(Further accessories chapt. 10)



8.6 A-GK54-F XXL 188  
IP 54



8.7 A-90K54-F XXL 189  
IP 54



8.8 AZ-K XXL 190  
IP 54